



Detail produktu

TELPOX F200

Farba jest przeznaczona do mocno obciążonych betonowych (niezskliwionych) podłóg i innych powierzchni mineralnych. Może być również stosowany jako wylewka. Powstała powierzchnia, wykonana z TELPOX F200, jest odporna na różne chemikalia, wilgoć i zużycie mechaniczne. Powłoka nie jest odporna na warunki atmosferyczne, wietrzenie prowadzi do przedwczesnego kredowania powierzchni. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać z utwardzaczem w zalecanym stosunku. Powłoka osiągnie końcowe właściwości po pełnym zakończeniu dojrzewania, które trwa ok. 7 dni, jednak można po niej chodzić i ją malować po 24 godzinach, na dotyk powłoka jest sucha już po 6 godzinach. Do czasu pełnego utwardzenia powłoki nie należy jej obciążać mechanicznie ani chemicznie. Farba nie jest przeznaczona do powłok, które są w bezpośrednim kontakcie z żywnością, karmą i pitną wodą oraz do malowania mebli i zabawek dla dzieci.

Zakres zastosowania

Podłogi magazynów, hal produkcyjnych, piwnic, garaży, tarasów, balkonów, atriów, ścian, zmywalnych farb ścian lub innych baz mineralnych.

Odcienie

Zalecane i gwarantowane kolory tonowane w systemie Hostemix:

RAL - 1001, 1015, 1021, 1034, 2011, 3020, 5015, 5024, 6019, 6021, 6027, 7001, 7004, 7024, 7032, 7035, 7040, 7044, 9001

W przypadku większych ilości możliwe są inne odcienie, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

EAN:

Obj. číslo: BS0002

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/telvox-f-200>