



## Detail produktu

# INDUSTROL PROFI baza U2129

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

Baza przeznaczona jest do centrów koloryzujących. Po wymieszaniu bazy z koncentratami barwiącymi produkt jest przeznaczony do malowania dekoracyjnego w połysku metali, drewna i innych materiałów, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Charakteryzuje się szybkim schnięciem, szerokim zastosowaniem i zwiększoną odpornością na ciepło.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Drewno musi być czyste, suche, oczyszczone mechanicznie, wilgotne maks. 12 %, wolne od pozostałości żywicy przed aplikacją. Podłoże betonowe lub murowane musi być suche, spójne, czyste, dobrze dojrzałe (zwykle 4-6 miesięcy) i strukturalnie izolowane przed wilgocią gruntową (dolną). Metalowe podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu, rdzy i kurzu, oczyszczone mechanicznie a następnie pomalowane podkładem antykorozyjnym. Podłoża chłonne muszą być impregnowane odpowiednim gruntem. Aby sprawdzić kompatybilność nowej farby ze starą, zaleca się wykonanie powłoki testowej o powierzchni 1 m<sup>2</sup>.

**ROZCIEŃCZALNIK:** BALTECH S6006, BALTECH S6001 przy aplikacji natryskowej

**Dawać:** 14 m<sup>2</sup>/1 litr na 1 warstwę

### ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Przed użyciem dokładnie wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć. **Malowanie metalu:** 1 warstwa PRAGOPRIMER STANDARD S2000, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035, PRAGOPRIMER S2129 PROFI (żelazo), FORMEX S2003 PODKŁAD NA OCYNK (metale lekkie); przetrzeć papierem ściernym nr 280-320; 2-3 warstwy INDUSTROL PROFI U2129. **Malowanie drewna:** 1x impregnat LAZUROL CLASSIC S1023 lub LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033; lekko przetrzeć papierem ściernym nr 150-180; 1-2 warstwy PRAGOPRIMER PLUS S2070, LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060; przetrzeć papierem ściernym nr 280-320; 2-3 warstwy INDUSTROL PROFI U2129. Zalecana grubość warstwy 30 až 35 µm , aplikacja w warunkach od 15 do 25 °C. Każda dodatkowa warstwa jest nakładana w ciągu 24 godzin.

### Barwienie:

Odcienie kolorów są przygotowywane w systemie BALMIX.

EAN:

Obj. číslo:

BS0050

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Industrol

Url produktu:

<https://www.farbyteluria.pl/testovaci-produkt-rucni>