



Detail produktu

TELKYD F210

Składniki

Dyspersja pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy alkidowej oraz polimeru winylowego w organicznym rozcieńczalniku z dodatkami środków przyspieszających schnięcie i dodatków uszlachetniających.

Właściwości i zastosowanie

Farba jest przeznaczona do powłok ochronnych podłoży betonowych i bitumicznych do użytku na zewnątrz i we wnętrzach. Nie nadaje się do powlekania betonowych podłoży wygładzanych, z mleczkiem cementowym lub monolitycznych. Powłoka farby TELKYD F 210 jest odporna na wilgoć i na zużycie mechaniczne, a krótkookresowo jest odporna na działanie wielu substancji chemicznych (np. ropy naftowej, oleju silnikowego, kwasu siarkowego).

Przykłady użycia

Podłogi magazynów, hal produkcyjnych, piwnic, garaży, tarasy, balkony, atria, murki, powłoki murów do zmywania albo inne powierzchnie mineralne.

Odcienie

Według wzornika BALT, RAL, NCS, ČSN i dalej według indywidualnych wymagań klienta.

EAN:

Obj. číslo:

BS0055

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ

Url produktu:

<https://www.farbyteluria.pl/telkyd-f210>