



Detail produktu

BARLET VÁPENNÁ Farba elewacyjna wapienna V4019

BARLET VÁPENNÁ FARBA to wapienna farba fasadowa. Jest to produkt wysoce przepuszczalny dla pary, nadaje się do pokrywania tynków renowacyjnych. Stosowany do zewnętrznych i wewnętrznych powłok podłoża mineralnych (tynki cementowo-wapienne, beton, gazobeton).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być suche i dojrzałe, aby uniknąć przebarwień, zmniejszonej przyczepności farby i nalotu wapna na wierzchu powłoki. Podłoże musi być wolne od ataku biologicznego, takiego jak pleśń i glony. Nowe tynki muszą być dojrzałe (węglan) przez min. 4 tygodnie. Zbyt chłonne, zakurzone i niespójne podłoża należy najpierw zagruntować odpowiednią penetracją, np. REMAL, BARLET lub SOICRAT. Temperatura podłoża i środowiska pracy jest zalecana między 15 a 25 °C, nie mniej niż 7 °C i nie może przekraczać 30 °C.

ZAŁECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Farbę należy wymieszać przed użyciem. Do rozcieńczenia można użyć do 10% czystej wody. Powłoka farbą wapienną jest wykonywana pędzlem po min. 4 godzinach suszenia penetracyjnego, druga warstwa po 4-6 godzinach od pierwszej powłoki. Końcową powłokę hydrofobową BARLET FOB nakłada się pędzlem 3 dni po nałożeniu farby.

Dawać

5 m²/1 kg w jednej warstwie

EAN:

Obj. číslo:

BS0074

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

BARLET

Url produktu:

<https://www.farbyteluria.pl/barlet-vapenna-barva-v4019>