



Detail produktu

Teluria lateks uniwersalny biały V2020

OPIS: Farba lateksowa do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

LATEX UNIVERSALNY jest przeznaczony do malowania wewnętrznych i zewnętrznych materiałów budowlanych, takich jak mur, drewno, płyta wiórowa i papier. Jest zmywalny, ma wysoką biel i dobre krycie. Nie nadaje się do obiektów w stale wilgotnym środowisku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Zbyt chłonne, zakurzone i niespójne podłoża należy najpierw zagruntować odpowiednią penetracją, np. REMAL, BARLET lub SOICRAT.

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Farbę nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskiem w 2 warstwach przy temperaturze 10-25 °C. Odstęp czasu między warstwami wynosi min. 4 godziny. Temperatura otoczenia i podłoża nie może w czasie aplikacji spaść poniżej 5 °C.

EAN:

Obj. číslo: MA3706

Farba rozcieńczająca: Vodou

Certyfikat na zabawki dla dzieci: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolacja plam: Ne

Farba przeciwgrzybicza: Ne

Farba zmywalna: Ano

Odporność na ścieranie po wyschnięciu: Ano

Opcja barwienia: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Teluria

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/latex-univerzalni-v2020>