



Detail produktu

LAZUROL Aqua Ekohost półmatowy lakier do podłóg V1305

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

LAZUROL AQUA EKOHOST jest wysokoprocentowym poliuretanowym lakierem podłogowym rozpuszczalnym w wodzie o wysokiej trwałości, twardości i atrakcyjnym wyglądzie. Służy do powlekania drewna we wnętrzach (meble, parkiet, wykładziny korkowe) i powłok chłonnych (płyta pilśniowa, sklejka). Zawiera filtr UV. Jest produkowany jako bezbarwny lakier w półmatowym i matowym wykończeniu. Spełnia warunki antypoślizgowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnię drewnianą, dobrze oczyszczoną i przetartą papierem ściernym nr 150, należy najpierw zagruntować lakierem rozcieńczonym maksymalnie 10 % wody i po 4 godzinach przeszlifować papierem ściernym nr 400-600, aby usunąć uniesione włókna.

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanieść 1-3 warstwy lakieru w ciągu 4-6 godzin. Gotowa powłoka schnie do 6 godzin przed kurzem. Ostateczną twardość osiąga po 48 godzinach. Temperatura otoczenia i podłoża nie może spaść poniżej 15 °C i przekraczać 25 °C po zastosowaniu. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Barwienie:

Odcienie kolorów są przygotowane w systemie RAINBOW.

Dawać

8-12 m²/kg w 1 warstwie

EAN:

Obj. číslo: MA3883

Farba rozcieńczająca: Vodou

Certyfikat na zabawki dla dzieci: Ano

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazuro

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/lazurol-aqua-ekohost-polomat-v1305-podlahovy-lak>