



# REMAL EKONOMIK uniwersalna farba do malowania ścian

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

REMAL EKONOMIK to farba o wysokim stopniu bieli, dobrym kryciu i wysokiej przepuszczalności pary. Znajduje zastosowanie we wnętrzach do malowania tynków, betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt cetris, płyt wiórowych i tynków renowacyjnych. Jest wykonana z naturalnych wapieni, co pozwala na użycie wielu warstw. Dzięki swojemu składowi pozwala na szybsze schnięcie. Farba ma odporność na ścieranie na mokro - mierzona zgodnie z ČSN EN ISO 11998 - klasa 5 (klasyfikacja zgodnie z EN 13300).

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Grube, niespójne warstwy starych powłok muszą być zeskrobane. Do wyrównania dziur, pęknięć i nierównych powierzchni można użyć szpachli Remal. Konieczne jest usunięcie materiału niespoistego z pęknięć o większych wymiarach i użycie akrylowego uszczelnacza do wypełnienia. Zaleca się stosowanie izolacji REMAL FLEK-STOP w obszarach problemowych (zacieki itp.). Zbyt chłonne, zakurzone i niespójne podłoża należy najpierw zagruntować odpowiednią penetracją, np. REMAL, BARLET lub SOICRAT. Temperatura podłoża i otoczenia nie powinna spaść poniżej 5 °C.

## ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Rozcieńczyć farbę maks. 10 do 20% wody i nanieść w 2 warstwach. Nakładać pędzlem, wałkiem lub sprayem. Kolejną warstwę nakładać po dokładnym wysuszeniu.

## BARWIENIE

Pastami barwiącymi REMAKOL V 3502, REMAL TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA.

EAN:

Obj. číslo: MA4008

Farba rozcieńczająca: Vodou

Certyfikat na zabawki dla dzieci: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolacja plam: Ne

Farba przeciwgrzybicza: Ne

Farba zmywalna: Ano

Odporność na ścieranie po wyschnięciu: Ano

Opcja barwienia: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/remal-ekonomik>