



Detail produktu

REMAL EXPERT jasna biała farba ścienna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

REMAL expert BĄZA A, B, C jest farbą na bazie wody do malowania tynków, betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt cetriz, płyt wiórowych i tynków renowacyjnych we wnętrzach. Doskonale kryje, jest paroprzepuszczalna i odporna na ścieranie. Farba ma odporność na ścieranie na mokro – mierzona zgodnie z ČSN EN ISO 11998 – klasa 3 (klasyfikacja zgodnie z EN 13300).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Grube warstwy starych powłok muszą być zeszkrobane. Do wyrównania dziur, pęknięć i nierównych powierzchni można użyć szpachli Remal. Konieczne jest usunięcie materiału niespoistego z pęknięć o większych wymiarach i użycie akrylowego uszczelnacza do wypełnienia. Zaleca się stosowanie izolacji REMAL FLEK-STOP w obszarach problemowych (wycieki, plamy itp.). Zbyt chłonne, zakurzone i niespójne podłoża należy najpierw zagruntować odpowiednią penetracją, np. REMAL, BARLET lub SOICRAT. Temperatura podłoża i otoczenia nie powinna spaść poniżej 5 ° C

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Farba może być rozcieńczona maks. 10 % wody zgodnie z wymaganiami i metodą aplikacji. Nakładać 2-3 warstwy pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Kolejną warstwę nakładać po dokładnym wysuszeniu.

BARWIENIE:

Pastami barwiącymi REMAKOL V 3502, REMAL TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA.

EAN:

Obj. číslo: MA4009

Farba rozcieńczająca: Vodou

Certyfikat na zabawki dla dzieci: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolacja plam: Ne

Farba przeciwgrzybicza: Ne

Farba zmywalna: Ano

Odporność na ścieranie po wyschnięciu: Ano

Opcja barwienia: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/remal-expert-baze>