



Detail produktu

REMAL STANDARD wysoce oddychająca farba ścienna

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

REMAL STANDARD to naturalna farba na bazie wody. Doskonale kryje, jest paroprzepuszczalna, ma zwiększoną odporność na ścieranie i wysoką biel 82%. Znajduje zastosowanie we wnętrzach do malowania tynków, betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt cetris, płyt wiórowych i tynków renowacyjnych. Produkt ma odporność na ścieranie na mokro – mierzona zgodnie z ČSN EN ISO 11998 – klasa 5 (klasyfikacja zgodnie z EN 13300).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Grube warstwy starych powłok muszą być zeszkrobane. Do wyrównania dziur, pęknięć i nierównych powierzchni można użyć szpachli Remal. Konieczne jest usunięcie materiału niespoistego z pęknięć o większych wymiarach i użycie akrylowego uszczelnacza do wypełnienia. Zaleca się stosowanie izolacji REMAL FLEK-STOP w obszarach problemowych (wycieki, plamy itp.). Zbyt chłonne, zakurzone i niespójne podłoża należy najpierw zagruntować odpowiednią penetracją, np. REMAL, BARLET lub SOICRAT. Temperatura podłoża i otoczenia nie powinna spaść poniżej 5 °C.

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

W przypadku pierwszej warstwy maks. 0,4 l (40 %) wody należy wymieszać z 1 kg farby, kolejne maks. 0,3 l (30 %) wody na 1 kg farby. Nakładać pędzlem, wałkiem lub sprayem. Kolejne warstwy nakładać po całkowitym wyschnięciu wcześniejszej.

BARWIENIE:

Pastami barwiącymi REMAKOL V 3502, REMAL TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA.

EAN:

Obj. číslo: MA4015

Farba rozcieńczająca: Vodou

Certyfikat na zabawki dla dzieci: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolacja plam: Ne

Farba przeciwgrzybicza: Ne

Farba zmywalna: Ano

Odporność na ścieranie po wyschnięciu: Ano

Opcja barwienia: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/remal-standard>