



Detail produktu

REMAL STRUKTURA farba malarska o ziarnistej strukturze

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

REMAL ŠTRUKTÚRA jest farbą wodorozcieńczalną o gruboziarnistej strukturze do 0,5 mm. Stosuje się ją głównie we wnętrzach, aby imitować wygląd warstwy sztukaterii, do malowania tynku, betonu, płyty wiórowej, płyt gipsowo-kartonowych, płyt cetris i tym podobnych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i wysokim stopniem bieli 88 %.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Stare, niespójne powłoki muszą być usunięte. Do wyrównania dziur, pęknięć i nierównych powierzchni można użyć szpachli Remal Sterka. Konieczne jest usunięcie materiału niespoistego z pęknięć o większych wymiarach i użycie akrylowego uszczelnacza do wypełnienia. Po wyschnięciu i szlifowaniu podłoża można malować farbą. Zaleca się stosowanie izolacji REMAL FLEK-STOP w obszarach problemowych (wycieki, plamy itp.). Zbyt chłonne, zakurzone i niespójne podłoża należy najpierw zagruntować odpowiednią penetracją, np. REMAL, BARLET lub SOICRAT. Temperatura podłoża i otoczenia nie może spaść poniżej 5 °C.

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Rozcieńczyć maksymalnie 5% czystą wodą, nanieść w 1 do 2 warstw najlepiej przy użyciu wałka do malowania. Kolejną warstwę nakładać po dokładnym wysuszeniu.

BARWIENIE

Pastami barwiącymi REMAKOL V 3502, REMAL TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA.

EAN:

Obj. číslo: MA4018

Farba rozcieńczająca: Vodou

Certyfikat na zabawki dla dzieci: Ne

Barva nátěru: Bílá

Izolacja plam: Ne

Farba przeciwgrzybicza: Ne

Farba zmywalna: Ne

Odporność na ścieranie po wyschnięciu: Ano

Opcja barwienia: Ano

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/remal-struktura>