



# REMAL FASADA akrylowa farba elewacyjna V4016

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:

REMAL FASÁDA to nowoczesna akrylowa farba elewacyjna. Jest zmywalna, paroprzepuszczalna, dobrze kryjąca i odporna na warunki atmosferyczne. Przeznaczona do malowania tynków cementowo-wapiennych, murów, płyt betonowych, lekkich paneli, brizolitu, płyt wiórowych itp.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być suche i dojrzałe, aby uniknąć przebarwień, zmniejszonej przyczepności farby i nalotu wapna na powierzchni powłoki. Podłoże musi być wolne od ataku biologicznego, takiego jak pleśń i glony. Nowe tynki muszą być dojrzałe (węglan) przez min. 4 tygodnie. W przypadku napraw gipsowych, gdy nie można odczekać 4 tygodni na dojrzewanie tynku, możliwe jest zastosowanie neutralizującej soli REMAL TELSAL V 2026 i kontynuowanie penetracji po wysuszeniu. Zbyt chłonne, zakurzone i niespójne podłoża należy najpierw zagruntować odpowiednią penetracją, np. REMAL, BARLET lub SOICRAT.

## ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Po wysuszeniu penetracji nakładać 2 warstwy farby rozcieńczonej niewielką ilością czystej wody. Odstęp czasu między powłokami wynosi 4-6 godzin.

Przy pierwszej warstwie zalecamy użycie pędzla na drugiej szczotki lub wałka. Temperatura otoczenia i podłoża nie może spaść poniżej 8 °C podczas malowania.

EAN:

Obj. číslo: MA4161

Farba rozcieńczająca: Vodou

Certyfikat na zabawki dla dzieci: Ne

Barva nátěru: Bílá

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: REMAL

Url produktu: <https://www.farbyteluria.pl/remal-fasada-v4016>